



06/05/1999

Via I Maggio, 226  
37020 VOLARGNE  
VERONA - ITALY

TEL: 045/6860222  
FAX: 045/6862456 ISDN  
E-MAIL: TENAX@IFINET.IT



Certificato n. 1462  
Norma UNI EN ISO 9002

## SCHEDA TECNICA

**Tipo di prodotto**                    **INDURITORE PASTA**

**Applicazioni**                    Usato per l'indurimento dei mastici poliesteri in impianti con dosaggio manuale

### DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,15
Aspetto	pasta bianca
Dosaggio in gr. per 100 gr. di mastice	3 gr.
Tempi di stoccaggio	se conservato correttamente tra 18-30° C l'induritore ha una durata di almeno sei mesi.

**Modalità d'uso**                    Prelevare dal contenitore la quantità necessaria di induritore che si dovrà utilizzare, addizionarla al mastice e miscelare energicamente. Dopo l'uso chiudere il coperchio del contenitore. Non inquinare con utensili sporchi di mastice.

**Misure di sicurezza**            L'induritore è un prodotto chimico, per l'uso si raccomanda di attenersi alle norme di igiene sul lavoro riportate nelle nostre schede di sicurezza.