

Bollettino Tecnico LUCIDANTE LIQUIDO "MYTHOS"

Descrizione:

Mythos è un lucidante industriale che ha nella propria formulazione un'emulsione acquosa di un polietilene primario ossidato con un elevato punto di fusione, e una vasta selezione di componenti di altissima qualità.

La sua particolare formulazione ed i processi produttivi all'avanguardia hanno permesso di ottenere una nuova concezione di prodotto, perfetto per lucidare e proteggere marmi, graniti e terrazzo-tile (marmo-cemento), con una notevole resistenza all'acqua, ai detersivi ed all'abrasione.

Su materiali lucidi, Mythos può essere utilizzato per trattare superfici molto trafficate, perché crea una barriera tra il calpestio ed il pavimento da proteggere; su materiali degradati ripristina il lucido perso e lo mantiene nel tempo.

Mythos si caratterizza per l'ottima resistenza al passaggio e presenta un'elevata lucentezza, anche dopo molto tempo di traffico intenso e lavaggi frequenti (eseguiti con detersivi appropriati) grazie al suo potere reticolante.

L'uso di Mythos forma un film molto trasparente che dona lucentezza e ravviva il colore del materiale.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto	liquido
Colori disponibili	beige
Odore	caratteristico
Peso specifico a 20°C	1 ± 0,02
Solubilità in acqua	Solubile in ogni rapporti
pH	9,5 ± 0,2
Stoccaggio a 20° C	12 mesi in confezioni originali

Istruzioni d'uso:

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di polvere. Su pavimenti che presentano incrostazioni di cere precedenti, utilizzare per la pulizia il ns. **decerante DECER DOS** o nel caso di cere a base solvente, a base resine molto forti o acrilico-uretanica consigliamo il nostro Pulitore **Sgrassante ULTRA STRIP**. Stendere il prodotto, diluito in acqua 1 a 5 utilizzando uno straccio o un cencio umido in maniera uniforme. Lasciare asciugare bene senza camminarvi sopra.

Passare poi energicamente con uno straccio di lana o una macchina lucida pavimenti per ottenere un lucido brillante. Trascorse 24 ore, è possibile effettuare i lavaggi. Il lavaggio periodico va eseguito con un detersivo neutro (consigliamo il ns. **detersivo LEM3**).

Consigli d'uso:

- Per facilitare la penetrazione del preparato si consiglia scaldare la lastra da trattare, tale procedimento consente l'apertura della porosità, la penetrazione della cera in profondità e quindi un risultato eccellente.
- Più tempo la cera rimane sulla superficie da trattare migliore sarà il risultato finale.
- Si sconsiglia di utilizzare la cera pura perché rischierebbe di creare degli aloni sul materiale.
- Prodotto per uso interno. Si sconsiglia l'applicazione all'esterno in quanto non resiste alle intemperie.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta

Società con sistema di qualità
Company with quality system



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche.

BELLINZONI srl - Via Don Gnocchi 4 - 20016 PERO (MI) ITALIA E.U.

Tel. +39-0233912133 - Fax +39-0233915224 - e-mail: info@bellinzoni.com - <http://www.bellinzoni.com>

Bollettino Tecnico LUCIDANTE LIQUIDO "MYTHOS"

Misure di sicurezza:

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare [le schede di sicurezza](#) CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Superfici di applicazione:

Marmo, granito, grès e ogni pietra naturale, marmo-cemento, marmo resina

Resa del prodotto:

Resa: con 1 l di prodotto si possono trattare dai 25 ai 100 m² a seconda dell'assorbimento del materiale e della diluizione del prodotto.

Confezioni:

Cartoni da: 12 barattoli da lt. 1 ; 4 canestri da lt. 5 ; 1 canestro da lt. 25

I flaconi ed i canestri sono in Polietilene Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare alle schede di sicurezza.

Codice doganale intracomunitario:

34.04.9090