

” PASTE COLORANTI RAINBOW

Descrizione / Description :

La pasta colorante RAINBOW è un prodotto che è utilizzabile per mastici poliesteri ed epossidici a MARCHIO LAPITEC. Si presenta come una pasta soffice colorata ed omogenea. Si mescola molto bene a tutti i mastici per permettere una facile colorazione dello stesso. La cartella colori è così composta antracite, avorio, bianco crema, bianco polare, ebano, grigio cemento, grigio piombo, porfido rosso, sahara, tabacco, moca, artico.

The pasta colorante RAINBOW is a colouring paste for all the polyester glues and mastics with LAPITEC trademark. The product is a soft paste very easy to mix with the different glues. The colours available are the following: antracite, avorio, bianco crema, bianco polare, ebano, grigio cemento, grigio piombo, porfido rosso, sahara, tabacco, moca, artico.

Data tecnici / Technical Data

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Aspetto / aspect | pasta colorata / coloured paste |
| • Densità / density | 1,1 kg/lt |
| • Viscosità a 25°C / viscosity at 25°C | pasta / paste (40000-60000 cps) |
| • Dosage in % | max 2-3 |

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Aggiungere al mastice il colore o colori per ottenere la tinta desiderata. Mescolare molto bene. È possibile aggiungere più colori. Importante non eccedere la massima quantità consigliata il 2-3% in peso. Un eccesso di colori può alterare le qualità del mastice.
Chiudere i contenitori dopo l'uso. Conservare in contenitori originali. Conservare lontano dalla luce e dal sole.

Add the colouring paste to the glue to reach the right hue. It is possible to add different colours to achieve the hue desired. It is important do not exceed the maximum quantity 2-3% in weight. An excess of colour may waste the quality of the glue.
Keep the tins closed after usage. Keep the colours on the originals tins/cans. keep the away from the rays sun.



Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 12 mesi.

The products will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light.

Misure di sicurezza / Safety rules

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.