

SCHEDA TECNICA (ST)

CERA LIQUIDA RR/1

Codice Prodotto 006



Pag | 1

**CERA LIQUIDA RILUCIDABILE DI MANTENIMENTO PER MARMO,
GRANITO, TERRAZZO, MARMO AGGLOMERATO.**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cera liquida emulsionata di mantenimento a base di cere naturali e sintetiche. Conferisce lucido caldo e speculare. Ideale per pavimenti lucidi in marmo, granito, terrazzo, marmo-cemento e marmo resina. È una cera rilucidabile, che resiste quindi ai lavaggi con i normali detersivi.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco latte
Odore	Profumo di lavanda
Peso specifico a 20°C	1,00 ± 0,05
Solubilità in acqua	Solubile in qualsiasi rapporto
pH	8,00 ± 0,02
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

ISTRUZIONI D'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di polvere. Su pavimenti che presentano incrostazioni di cere precedenti, utilizzare per la pulizia il decerante DECER-DOS. Stendere la cera, diluita 1 a 20, in acqua tiepida (un tappone dosatore in 1 litro d'acqua), utilizzando un panno umido, un vello spandicera o un mop. Lasciare asciugare la cera senza calpestarla, dopodiché strofinare energicamente con uno straccio di lana oppure passare con una lucidatrice o con una monospazzola attrezzata con disco Scotch Brite® bianco. Il lavaggio periodico va eseguito con il nostro detersivo neutro LEM-3. Dopo questi lavaggi la cera può essere rilucidata come sopra descritto. Ripetere le applicazioni con scadenze periodiche.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Lasciare asciugare bene la cera sul pavimento per un migliore risultato.
- Diluire la cera in acqua tiepida, si sconsiglia l'utilizzo della cera pura.
- Nel caso di applicazione a pavimento, fare attenzione alla successiva scivolosità della superficie; la scivolosità si ridurrà dopo qualche giorno e a seguito dei lavaggi periodici continuerà a mantenere un ottimo lucido.
- Prodotto per uso interno.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

SUPERFICI D'APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-resina, terrazzo, marmo-cemento.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questa scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
006

SCHEDA TECNICA (ST)

UTENSILI PER L'APPLICAZIONE

Pag | II



Vello spandicera



Mop



Spazzolone



Lucidatrice



Monospazzola

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la lucidatura di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con un litro di prodotto si possono lucidare 150/200 m².

MANTENIMENTO

Per il mantenimento del materiale consigliamo l'uso del nostro detergente LEM-3. Una volta che la pietra avrà perso la sua brillantezza consigliamo di cerare nuovamente.

SICUREZZA

Oltre alla buona pratica lavorativa, consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IMBALLI

Codice N°	Contenuto	Pz
006BRR01	1,00 lt	12
006BRR05	5,00 lt	3
006BRR25	25,00 lt	1

I barattoli sono in Banda Stagnata (ACC) le taniche sono in Polietilene Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

CODICE DOGANALE (H.S. CODE)

34.04.9000

MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che CERA LIQUIDA RR/1 è prodotta in Italia.

FILMATO INTERATTIVO



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
006

SCHEDA TECNICA (ST)



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
006