

I dispositivi laser Serie **SET OR Verde** con ottica a RIGA sono disponibili in varie potenze da 5, 10, 20, 30 e 50mW tutte conformi alle normative sulla sicurezza degli apparati laser.

La Serie **SET OR Verde** è dotata di alimentatore con stabilizzatore di tensione forniti con alimentatore esterno 100/240 Vac 50/60Hz



Il corpo in alluminio anodizzato blu, oltre ad essere completamente stagno, protegge il diodo laser da onde elettromagnetiche esterne che potrebbero danneggiarne l'integrità.

Gruppo ottico completo di lente cilindrica e cristallo di protezione con trattamento antiriflesso.

Il segnataglio Laser **SET OR Verde** è estremamente versatile nelle più svariate applicazioni grazie alle ridotte dimensioni è utilizzabile anche in esterno.

Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminosa:	Diodo Laser stato solido colore Verde
Tipo di proiezione:	linea segnataglio
Lunghezza d'onda (nm):	520 (verde)
Alimentazione:	110 240vdc con alimentatore esterno
Connettore:	Connettore M12 + Alimentatore ESTERNO e cavo da 2 mt.
Corpo:	Alluminio Anodizzato Blu RAL 132
Dimensioni (mm):	130 X 20 mm.
Protezione:	IP65
Vita media a 23°C (ore):	35000
Temperatura operativa (°C):	- 15 +50

Modelli Disponibili

Codice	Modello	Potenza mW	Lunghezza Linea mt.	Classe Laser	Consumo mA
2002005220	5 SET V	5	2 - 3	2M	200
20020010220	10 SET V	10	4 - 5	2M	280
20020020220	20 SET V	20	6 - 8	2M	500
20020030220	30 SET V	30	9 - 12	3R	500
20020050220	50 SET V	50	13 - 15	3R	500

Settori di Applicazione

Edilizia	Allineamento piastre	Taglia piastrelle
Metalli	Presse piegatrici	Cesoie
Legno	Seghe a nastro	Multilame
Marmo e pietre	Frese	
Plastica/Carta	Ribobinatrici	Slitter

Dimensioni

