

## **IDROREPELLENTE DI PROFONDITA'**



**Caratteristiche:** Miscela di silani/silossani disciolti in solventi organici. Azione idrorepellente per l'impermeabilizzazione di cemento a vista, fughe, mattoni porosi, pietra naturale. Indicato laddove si vuol ottenere un'ottima idrorepellenza di profondità. Prodotto a base solvente.

**Modo d'uso**: Su superficie perfettamente pulita ed asciutta, applicare il prodotto in modo uniforme per irrorazione (a bassa pressione) o a pennello, avendo cura di coprire bene tutta la superficie interessata.

A distanza di almeno due ore applicare una seconda mano, leggera. Il prodotto impiega circa 6 gg prima di esplicare completamente le sue funzionalità. Successivamente, si consiglia l'applicazione di TWINS 1740 o TWINSEBIN.M. In alcuni casi il prodotto potrebbe totalizzare il supporto, si consiglia quindi di effettuare un test preventivo. PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

Resa: 3-5 mq/lt

**Avvertenze:** TWINS 1740 PLUS è infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Durante l'utilizzo mantenere i locali ben ventilati. L'esposizione può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Usare indumenti protettivi adatti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare in fogna. In caso d'ingestione consultare il medico.