

LANTAGRIP.M

ANTISCIVOLO PER MARMO

Trattamento antiscivolo a base acqua per superfici in marmo e cemento



? COME

- Su superficie ben pulita ed asciutta stendere il prodotto con un panno o una monospazzola.
 - Passare la monospazzola munita di feltro morbido al fine di stendere il prodotto in modo omogeneo
 - Risciacquare con cura
 - Se necessario, ripetere l'operazione.
- PRONTO ALL'USO

DOVE

- Marmo e cemento

ADATTO A:

- Pavimenti

👍 VANTAGGI

- Aumenta notevolmente il grip sul supporto

Nota: In alcuni casi la superficie potrebbe perdere leggermente la sua lucentezza naturale. Si consiglia quindi di effettuare un test preventivo

RESA

- 10-12 mq/kg

CONFEZIONI

- Bottiglie da kg 1 (12 pz)
- Taniche da kg.5 (4 pz)

PERICOLOSITÀ

Corrosivo. Durante l'applicazione utilizzare mascherina, guanti ed occhiali di gomma.

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non mangiare né bere durante l'utilizzo. Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi adatti. In caso d'ingestione, consultare il medico e mostrargli la presente scheda.



LANTANIA